



UPS OFF-LINE INTERACTIVA

Potencia (VA)		650VA	1000VA	1200VA
Input	Voltaje Nominal	110/115/120VAC		
	Rango de Voltaje	110/115/120VAC ± 25%		
	Frecuencia	50/60Hz ± 10%		
	Conexión	Toma de entrada IEC		
Output	Voltaje	110/115/120VAC ±10%		
	Frecuencia	60Hz ±1% (Modo Batería)		
	Forma de Onda	Onda seno en modo AC; Onda seno modificada en modo batería		
	Factor de Potencia	0.6		
	Relación de Cresta	3:1 max.		
	Conexión	Tomas de salida		
Batería	Tipo	Sellada, Plomo-Acido, Libre de mantenimiento; 12V		
	Cantidad	1*7AH	1*9AH	2*7AH
	Tiempo de Recarga	8 horas a 90% de capacidad después de una descarga profunda		
	Tiempo de Respaldo	10-35 minutos, dependiendo de la carga		
Tiempo de Transferencia		6-10ms		
Pantalla		LCD dinámica		
Protección		Protección contra picos; protección contra alto/bajo voltaje; Protección contra corto-circuito y sobrecargas (modelos LCD)		
Indicador LCD		Voltaje de entrada/salida/frecuencia; porcentaje de carga; nivel de batería		
Alarma Acústica	Bypass	Alarma suena cada dos minutos		
	Batería baja	Alarma suena cada segundo		
	Sobrecarga	Alarma suena dos veces por segundo		
	Falla	Alarma suena continuamente		
Tipo de Transformador		Cuadrado tipo-(E)		
Nivel de ruido		£ 55 dBA		
Comunicaciones		RS232, RJ11/RJ45		
Temperatura de trabajo		0 ~ 40°C		
Humedad (de trabajo)		20% ~ 90% sin condensación		
Peso Bruto (kg)		7.4kg	11kg	12kg
Dimensiones de empaque W x D x H (mm)		364*140*233	400*180*290	
Empaque		3unds/caja	2unds/caja	